



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Коробка распределительная оптическая BO-FTTH-FDB-16S

BO-FTTH-FDB-16S

Описание

Оптический бокс **BO-FTTH-FDB-16S** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 16 абонентских отводов.

Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (-40°C ~ +60°C). Степень защиты IP65 позволяет использовать BO-FTTH-FDB-16S как внутри помещений, так и для уличного монтажа.

Применение:

FTTH
PON
телекоммуникационные сети
локальные сети

На задней стенке расположены отверстия для настенного крепления и монтажной ленты для последующей установки бокса на опоре. Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия (более 90°), что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится адаптерная планка, позволяющая разместить до 16 оптических [адаптеров](#) типа **SC** и **LC Duplex**. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС и размещения запаса оптического волокна и [оптических делителей](#) 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать BO-FTTH-FDB-16S при строительстве PON сетей.

Основные особенности:

- 2 ввода для линейного кабеля, 16 отводов абонентских линий;
- компактное и эргономичное внутреннее устройство бокса;
- удобство при монтаже и обслуживании;
- различные варианты монтажа: внутри помещений, уличный;
- степень защиты IP65;
- прочный и надежный корпус;
- большой угол открытия крышки и сплайс-кассеты.

Общие



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Да
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	PP+ABS
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 13
Количество выводов абонентского кабеля	16
Количество устанавливаемых адаптеров	16
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, мм	305x270x76
ВЕС, КГ	1,25
Комплект поставки	Бокс BO-FTTH-FDB-16S - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 2 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект