

Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m+

SNR-FS-6m+

Описание

SNR-FS-6m+ разработан на базе популярной модели **SNR-FS-6m**. В новом сварочном аппарате сохранены все сильные и оригинальные стороны предшествующей модели:

- 6 моторов, выполняющие высокоточное сведение оптических волокон по сердцевине
- Многофункциональный кейс, который используется не только для транспортировки оборудования и инструментов, но и как полноценное рабочее место монтажника
- Bluetooth-интерфейс и специализированное приложение для смартфона (Android и iOS) с интуитивно понятным интерфейсом

В SNR-FS-6m+ улучшен юстировочный механизм, что позволило сократить среднее время сварки оптических волокон SM с 8 секунд (SNR-FS-6m) до 6 секунд.

Добавлены дополнительные опции для диагностики оптической линии: измеритель мощности и источник видимого излучения (VFL). Благодаря этому данная модель является универсальным инструментом как для строительства, так и диагностики / обслуживания ВОЛС.

Расширенный комплект поставки содержит все необходимые для монтажа инструменты и аксессуары. Транспортировочный кейс данной модели является многофункциональным и при необходимости легко и быстро трансформируется в полноценное рабочее место. Переносной стул, поставляемый в комплекте, изготовлен из высокопрочной пластмассы и способен выдерживать нагрузку до 100 кг.

Особенности:

- Высокоточное выравнивание волокон по сердцевине
- Универсальные прижимы, позволяющие производить сварку оптических волокон в буфере 250/900 мкм, 2,0/3,0 мм, а так же FTTH-кабеля
- Измеритель оптической мощности (850/1300/1310/1490/1550/1625 нм)
- Функция VFL, существенно упрощающая поиск повреждения волокна или его кроссировку
- Транспортировочный кейс и удобное рабочее место - в одной конструкции
- Настройки и просмотр сохраненных записей производятся при помощи специального приложения для смартфона, который подключается к сварочному аппарату при помощи стандартного Bluetooth-соединения
- Функция "Защита от кражи" (подключается через приложение)

Технические характеристики

Технология выравнивания волокна	По сердцевине
Типы свариваемых волокон	SM (ITU-T G.652, G.657)
	MM (ITU-T G.651)
	DS (ITU-T G.653)
	NZDS (ITU-TG.655)
Диаметр свариваемых волокон, мкм	80-150

Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, мм	от 0.25 до 3, друп-кабель 3x2
Средние потери на сварном соединении, дБ	0.025 (SM) 0.01 (MM) 0.04 (DS/NZDS)
Оценка потерь	Автоматическая
Время сварки, сек	6 (SM)
Время термоусадки, сек	15
Количество циклов сварки	200
Длина гильз КДЗС, мм	20, 40, 45, 60
Тест на растяжение, Н	2.0
Ресурс электродов	4000 сварок
Источник питания	Li-ion 11.1В 7800мАч; АС 100-240В DC 13.5В 4.8А
Дисплей	5" цветной LCD
Видеосистема	2 CCD камеры
Увеличение изображения	320x при отдельном просмотре по осям X и Y; 200x при совместном просмотре по осям X и Y
Интерфейсы	Bluetooth
Количество моторов	6
Язык интерфейса	Русский; Английский

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	200x142x120 (сварочный аппарат) 237x270x293 (кейс)
ВЕС, КГ	2.08 (аппарат+батарея) 7.1 (комплект)

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм	650
Тип разъема (VFL)	2.5 мм (универсальный)
Мощность излучения, дБм	10
Эффективное расстояние, км	до 5

Измеритель оптической мощности (PM)

Длина волны (PM), нм	850/1300/1310/1490/1550/1625
Тип разъема (PM)	2.5 мм (универсальный)

Диапазон измерений, дБм -70...+6

Условия эксплуатации

Скорость ветра Не более 15 м/с
Влажность 0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °С от -20 до 60
Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Сварочный аппарат SNR-FS-6m+ - 1 шт;
Аккумуляторная батарея - 1 шт;
Транспортировочный кейс - 1 шт;
Прецизионный скалыватель (с контейнером) - 1 шт;
Стриппер многофункциональный - 1 шт;
Сменные валики для стриппера - 1 шт;
Дозатор для спирта - 1 шт;
Кисть для обслуживания аппарата - 1 шт;
Сетевой адаптер - 1 шт;
Сетевой шнур - 1 шт;
Набор шестигранников - 1 комплект;
Калибровочное волокно - 1 шт;
Комплект запасных электродов - 1 комп;
Ремень для кейса - 1 шт;
Ремень для аппарата - 1 шт;
Универсальный прижим для SOC - 1 шт;
Руководство пользователя - 1 шт