





Сварочный аппарат Sumitomo T-402S

T-402S

Описание

Аппарат для сварки оптических волокон Sumitomo T-402S с юстировкой по оболочке, технология Hot Core Analysis. Сварочный аппарат в автоматическом режиме, с помощью встроенных микроскопов, производит анализ, юстировку оптических волокон и сваривает их между собой электрической дугой, образуя соединение с низкими потерями.

Особенности:

Технология NanoTune™ - интеллектуальная система определения раковин угла и бугорков, позволяющая работать с сильными дефектами Компактный и легкий 1.1кг Время сварки 6 секунд Время термоусадки 12 секунд

Технические характеристики

Технология выравнивания волокна По оболочке

SM

Типы свариваемых волокон DS (ITU-T G.653)

NZDS (ITU-TG.655)

Диаметр свариваемых волокон, мкм 80-150

Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, мм от 0.25 до 3, дроп-кабель 3х2 мм

Средние потери на сварном соединение, дБ 0,03 дБ (SM) 0,01 дБ (MM) 0,05 дБ (DS/NZDS)

Типичные вносимые потери, дБ ≤60

Оценка потерь Автоматическая

Время сварки, сек 6 (SM G652 Quick Mode)

Время термоусадки, сек 12

Количество циклов сварки 250

Длина гильз КДЗС, мм 20/40/45/60



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Тест на растяжение, Н 1,96 ~ 2,09

Ресурс электродов 6000 сварок

Источник питания Li-lon аккумулятор 4560 мАч

Дисплей 4,3″ цветной LCD

Видеосистема 2 CMOS камеры

Увеличение изображения 140х при раздельном просмотре по осям X и Y

Интерфейсы USB

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм 126x154x83 (без противоударной резины)

ВЕС, KГ 0,9 (без батареи) / 1,1 (с батареей)

Условия эксплуатации

Скорость ветра Не более 15 м/с

Высота над уровнем моря,м до 5000

Влажность $0 \sim 95\%$ (без конденсации)

Температура хранения, °С $\,$ от -10 до 50

Температура эксплуатации, °C от -40 до 80

Комплект поставки

Комплект поставки

Сварочный аппарат T-402S - 1 шт Аккумуляторная батарея - 1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Сетевой шнур питания - 1 шт

Лоток для КДЗС - 1 шт

Кейс для переноски и хранения - 1 шт

Рабочий стол - 1 шт

Краткое руководство - 1 шт