



# Сварочный аппарат Fujikura 425 KIT C

Fujikura 42S KIT C

#### Описание

Это обновленная версия модели Fujikura 36S+. Основные улучшения включают новый кубический форм-фактор и повышенное быстродействие. Аппарат оснащен юстировкой по трём осям и системой оценки по сердцевине волокна, что обеспечивает высокое качество сварки.

#### Основные особенности:

Юстировка по трём осям с использованием технологии Active V-Groove;

Оценка потерь по сердцевине волокна;

Оптимизация для одновременной работы с двумя волокнами;

Функция управления положением лезвия;

Увеличенное быстродействие по сравнению с моделью Fujikura 36S+;

Подвесной рабочий столик в комплекте.

# Технические характеристики

Технология выравнивания волокна По оболочке

SM (ITU-T G.652, G.657)

MM (ITU-T G.651) Типы свариваемых волокон DS (ITU-T G.653)

NZDS (ITU-T G.655)

Диаметр наружного покрытия

дБ

0.25, 0.9, 2.0, 2.4, 3.0 свариваемых волокон, мм

0.03 (SM)

Средние потери на сварном соединение, 0.01 (MM)

0.05 (DS)

0.05 (NZDS)

Оценка потерь Автоматическая

Время сварки, сек 8

Время термоусадки, сек 18

Количество циклов сварки 200 сварок и термоусадок

Длина гильз КДЗС, мм 60; 45; 40 и микрогильзы



### **OOO NAGTECH** +998 55 508 0660 sales@nag.uz

2 Тест на растяжение, Н

Ресурс электродов 6000

АС 100 до 240В, 1А; DC14.4В, 3190мАч Источник питания

Дисплей 4.95" тач-скрин

Видеосистема 2 CCD камеры

Увеличение изображения от 132х до 300х

Интерфейсы Bluetooth

Количество моторов

Язык интерфейса Русский; Английский

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 131x123x121

ВЕС, КГ 1.4 (включая батарею)

### Условия эксплуатации

Не более 15 м/с Скорость ветра

Влажность 0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -40 до 80

Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

#### Комплект поставки

Скалыватель Fujikura CT16 с пластиной AD-16B - 1 шт;

Аккумуляторная батарея BTR-17 - 1 шт; Сетевой адаптер питания ADC-21 - 1 шт; Сетевой шнур питания АСС-11 - 1 шт;

Электроды ELCT2-16B (установлены в аппарате) - 1 пара;

Запасные электроды ELCT2-16B - 1 пара;

Дозатор для спирта АР-02 - 1 шт;

Стриппер SS05 с четырьмя положениями (два 0,25 мм, 0,9 мм и 2-3

мм) - 1 шт;

Комплект поставки Рабочий столик WT-10 для аппарата и инструментов - 1 шт;

> Штативный винт TS-03 для крепления аппарата - 1 шт; Ремень ST-04 для переноски жёсткого кейса - 1 шт; Жёсткий кейс СС-45 для аппарата и инструментов - 1 шт;

Кабель USB 2.0 (тип A - тип mini B) - 1 шт; Краткое справочное руководство - 1 шт; Руководство пользователя в электронном виде

программное обеспечение для компьютера (хранится в аппарате,

доступно для копирования)