



Электроды для сварочного аппарата Fitel S178A/153/123

EI-969-S

Описание

Электроды

являются одним из главных компонентов сварочного аппарата. Сварка оптических волокон происходит при помощи электрической дуги, которая создается между двумя электродами.

Модели электродов различаются длиной, толщиной и формой крепежного элемента.

В процессе эксплуатации сварочного аппарата происходит естественный износ электродов, который непосредственно влияет на качество сварного соединения. Для стабильной работы сварочного аппарата необходимо своевременно производить обслуживание/замену электродов.

Электроды

EI-969-S

предназначены для установки в сварочный аппарат **Fitel** S178A / 153 / 123.

Общие

Тип аксессуара

Электроды

Совместимость с моделями

Fitel S178A
Fitel 153
Fitel 123

Ресурс электродов

5000 сварок

ВЕС, КГ

0,1

Доп. описание

Совместимость электродов со сварочными аппаратами



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Модель электродов	Модель сварочного аппарата
SNR-ELCT-6m	SNR-FS-6m
KL-280E-EL	Jilong KL-280E / KL-500
KL-500-EL	Jilong KL-500
KL-300T-EL	Jilong KL-280 / KL-280G / KL-300T
FFE-6	FiberFox Mini-4S / Mini-6S
ELCT2-20A	Fujikura FSM-80S / 70S / 19S / 60S / 60R / 18S / 18R / 50S / 50R / 17S / 17S-FH / 17R
EI-969-S	Fitel S-178A / 153 / 123
ELR-01	Fitel S-179
EI-15-B	Sumitomo TYPE-39
Sumitomo ER-10	Sumitomo TYPE 71 / 71C / 71C+ / 72C / 25E / 39 / 66
EI-19	Ilsintech Swift F1 / KF2A
EI-23	Ilsintech Swift K11
EI-24	Ilsintech Swift KF4 / KF4A