



Оптический рефлектометр KIWI-7232 (1310/1550/1625нм (с фильтром), 39/37/37дБ)

KIWI-7232

Описание

KIWI-7232

оптический рефлектометр, предназначенный для диагностики одномодовых (SM) оптических волокон на трёх длинах волн 1310/1550/1625 нм. Благодаря динамическому диапазону 39/37/37 дБ данная модель является универсальным решением для диагностики различных типов ВОЛС: локальных, городских, магистральных. Прибор оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, который существенно упрощает анализ полученных данных и просмотр ранее сохраненных рефлектограмм. Li-Ion аккумулятор увеличенной емкости обеспечивает бесперебойную работу прибора до 12 часов.

На данном рефлектометре установлена операционная система Windows Embedded Compact. Благодаря этому прибор помимо измерительных функций обладает широкими функциональными возможностями: интерфейс Ethernet, просмотр PDF файлов, функция скриншота и т.д.

Особенности:

- Цветной сенсорный экран с диагональю 7" (800x400)
- Два разъема USB 2.0 (хост)
- Разъем Ethernet (10/100 Base-T)
- Операционная система Windows Embedded Compact
- Прямой доступ в Интернет с рефлектометра
- Удаленный доступ к рефлектометру (через VNC)
- Li-Ion аккумулятор с автономной работой до 12 часов
- Функция создания снимков экрана
- Объем встроенной памяти - 20 000 рефлектограмм
- Оptionальные интерфейсы: Wi-Fi/Bluetooth
- Возможность установить дополнительные опции для диагностики: измеритель мощности/VFL

Общие

Измерение активного волокна Да

Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	SM



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Длина волны, нм	1310/1550/1625 (с фильтром)
Динамический диапазон, дБ	39/37/37
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,1...400
Длительность импульса, нс	3...20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 4
Мертвая зона по событию, м	Не более 0,7
Дисплей	7" сенсорный TFT
Объем памяти	20 000 рефлектограмм
Интерфейсы	USB Ethernet
Источник питания	Li-Ion аккумулятор
Время работы	Не более 12 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	200x166x68
ВЕС, КГ	1,29 (с модулем Wi-Fi и Bluetooth)

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки	Рефлектометр KIWI-7232 - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт Сетевой адаптер - 1 шт Сетевой шнур - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт
-------------------	--