



Многофункциональный оптический тестер SNR-OMT-26N

SNR-OMT-26N

Описание

Многофункциональный оптический тестер **SNR-OMT-26N** изготовлен в компактном корпусе и оснащен LCD-дисплеем. Прибор оснащен универсальным разъёмом, позволяющим использовать различные типы коннекторов SC/FC/ST.

Данная модель измерителя имеет встроенный визуальный дефектоскоп VFL с эффективным расстоянием до 10 км

Важным дополнением устройства SNR-OMT-26N является кабельный тестер. Приёмник сигнала расположен в нижней части корпуса и легко отсоединяется для проведения испытаний. Данный тестер позволяет определить последовательность подключения медных жил и их целостность.

Одним из преимуществ данного устройства является режим калибровки. Этот режим используется, когда имеются неверные входные данные на измерителе. Выбрав нужную длину волны и изменяя величину мощности, можно произвести калибровку устройства для получения более точных результатов в дальнейших испытаниях.

Основные особенности:

дисплей с подсветкой; индикатор состояния батарей; наличие режима калибровки; функция автоматического отключения; встроенный дефектоскоп VFL и светодиодный фонарик; оборудован кабельным тестером; расширенный диапазон длин волн 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650.

Общие

Возможность оформления сертификата поверки Нет

Технические характеристики

Тип оборудования Измеритель оптической мощности

Тип разъема SC/FC/ST, 2.5 мм универсальный

Диапазон волн, нм 800-1700

Тип волокна SM/MM



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Длина волны, нм 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650

Диапазон, дБм -50...+26

Объем памяти 10 записей

Источник питания Li-Ion аккумулятор 3.7 В, 800 мАч

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 110х68х27

BEC, KΓ 0.13

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм 650

Тип разъема (VFL) SC/FC/ST, 2.5 мм универсальный

Эффективное расстояние, км до 10

Мощность излучения VFL, мВт 15

Условия эксплуатации

Влажность 0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C от -10 до 50

Комплект поставки

SNR-OMT-26N - 1 шт;

Комплект поставки Инструкция - 1 шт;

USB - typ C кабель - 1 шт.