



Оптический перестраиваемый аттенюатор EXFO FVA-600-B-EI- EUI-89 (SM, 1310/1550нм), FC/UPC адаптер

FVA-600-B-EI-EUI-89

Описание

Оптический перестраиваемый аттенюатор EXFO **FVA-600-B-EI-EUI-89**. Оптический аттенюатор, предназначен для искусственного внесения потерь в линию.

Основные особенности:

- Надежный и компактный;
- Прочный корпус;
- Входная мощность до 24 дБм;
- Шаг вносимых потерь 0.01 дБ;
- Работа на сетях FTTH: 1310, 1490, 1550, 1625 нм;
- Подсветка экрана;
- Li-ion аккумулятор;
- Возможность удаленного управления через USB-порт.

Технические характеристики

Тип оборудования	Аттенюатор
Тип разъема	Сменный FC/UPC, SC/UPC
Тип тестируемых кабелей	9/125
Диапазон вносимых затуханий, дБ	65
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1310/1550
Время работы	>300 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	190 x 100 x 62
ВЕС, КГ	0,6

Условия эксплуатации



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Влажность	от 0 % до 95 % без конденсата
Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Руководство пользователя - 1 шт;
Свидетельство калибровки - 1 шт;
Краткая инструкция на пяти языках - 1 шт;
Адаптер питания и зарядное устройство переменного тока - 1 шт;
Адаптер для коннекторов (EUI-XX) - 1 шт;
Литиевый аккумулятор - 1 шт;
Наплечный ремень 1 шт;
Полумягкий чехол для транспортировки - 1 шт;
USB-кабель - 1 шт;
Инструкция по эксплуатации на CD - 1 шт.