



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Источник оптического излучения SNR-PRO (850/1310нм) MPO на 12 волокон

SNR-PRO-LS-MPO12

Описание

Источник оптического излучения **SNR-PRO-LS-MPO12** является универсальным решением для ЦОД и предназначен для контрольно-измерительных работ на ВОЛС. Может использоваться в комплекте с источником оптического излучения **SNR-PRO-PM-MPO12**. Источник оптического излучения создает в линии устойчивый сигнал, который, как правило, принимается измерителем оптической мощности. На основании сопоставления данных об уровне излучения, полученных измерителем мощности и переданных источником оптического излучения делаются заключения о величине затухания оптического сигнала в линии.

Устройство работает с длинами волн 850/1310 нм.

Особенности:

- Одновременное тестирование 12 каналов (волокон);
- Высокая точность и производительность;
- Компактный дизайн и удобный для пользователя интерфейс;
- Низкое энергопотребление;
- Работает с SM и MM типом волокна.

Общие

Стабильность выходной мощности в течение 15 мин, дБ	±0.1
Возможность оформления сертификата поверки	Нет

Технические характеристики

Тип оборудования	Источник оптического излучения
Тип разъема	MPO
Количество каналов	До 12
Тип волокна	SM/MM
Длина волны, нм	850/1310
Мощность излучения, дБм	-10
Дисплей	2.8" цветной TFT
Интерфейсы	USB
Источник питания	1600мАч, 3.7В

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	154x78x33
ВЕС, кг	0.260



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стабилизированный источник излучения (SLS)

Модуляция

CW: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Условия эксплуатации

Влажность

0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °C

от -25 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -10 до 60

Комплект поставки

Комплект поставки

Источник оптического излучения SNR-PRO MPO - 1 шт
Защитный чехол - 1 шт
Зарядное устройство - 1 шт
Кабель USB - 1 шт
Мягкая сумка для переноски - 1 шт
Ремень для переноски - 1 шт
Сертификат калибровки - 1 шт