



Сетевой кабельный тестер Fluke LinkIQ (расширенный комплект LIQ-KIT)

LIQ-KIT

Описание

Прибор LinkIQ™ предназначен для тестирования кабельных сегментов и проверки сетевых устройств, создан для специалистов, которым в ходе работы необходимо проверять параметры передачи кабельных сегментов и состояние сетевых устройств. LIQ-100 позволяет проверять пропускную способность кабелей (до 10 Гбит/с) с помощью частотных измерений и предоставляет информацию о расстоянии до места повреждения вместе с картой соединений тестируемого кабеля. LinkIQ™ также производит диагностику ближайшего коммутатора, чтобы определить ключевые проблемы сети и проверить конфигурацию коммутатора, устраняя необходимость использования другого устройства. Дополнительные функции включают аналоговую и цифровую тональную сигнализацию, запуск мигания светодиода на порту коммутатора, аутентификацию 802.1x, функцию поиска удаленного офиса, а также возможность управления результатами с помощью LinkWare™ PC.

Особенности:

- измерение пропускной способности сети до 10 Гбит/с с помощью частотных измерений;
- диагностика активных сетей путем предоставления информации о подключенном коммутаторе (имя, номер порта и VLAN коммутатора);
- установка и диагностика устройств PoE посредством теста согласования коммутаторов и нагрузки PoE;
- графическая схема разводки и тестирование длины кабелей для выявления распространенных неисправностей, возникающих при установке кабелей;
- документирование работы с помощью отчетов LinkWare™ PC;
- поддержка всех промышленных протоколов Ethernet (Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT и др.);
- промышленный комплект Ethernet поддерживает промышленные разъемы (M8D, M12D, M12X).

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Тип оборудования | Тестер |
| Тип коннектора | RJ-45 (8P8C) |
| Тип тестируемых кабелей | Сбалансированная кабельная система на витой паре; Неэкранированный кабель на витой паре; Экранированный кабель на витой паре; 2 и/или 4 пары |
| Стандарт PoE | 802.3af; 802.3at; 802.3bt |
| Дисплей | Цветной дисплей с емкостным мультисенсорным экраном 800 x 480 |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор, 3.6 В, 6400 мАч |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Время работы 8 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм 216 x 114
ВЕС, КГ 0,624

Условия эксплуатации

Влажность от 0% до 70%, от 35°C до 45°C
от 0% до 90%, от 0°C до 35°C
Температура хранения, °C от -20 до 50
Температура эксплуатации, °C от 0 до 45

Комплект поставки

Комплект поставки
Тестер LinkIQ;
Индуктивный щуп Intellitone Pro 200;
Удаленный идентификатор № 1 - 7 (7 шт);
Коммутационный шнур RJ45-RJ45;
Зарядное устройство переменного тока;
Универсальный проходной соединитель RJ45/11;
Чехол для аксессуаров;
Сумка для переноски.