



Многофункциональный кабельный тестер NF-8209S (Русифицированное меню)

NF-8209S

Описание

NF-8209S

- многофункциональный тестер, предназначен для тестирования витых пар, в том числе, для определения длины кабеля, обнаружения кабеля, обрыва и может использоваться при монтаже и обслуживании низковольтных коммуникационных и прочих сетей. Этот тестер обладает повышенной устойчивостью к интерференции сигнала. Устройство работает от Li-Ion аккумулятора 3.7В 1400мАч.

Основные особенности:

Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, парное соединение и определение расстояния до обрыва проводника (кабели типа RJ45)

Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке

Определение наличия PoE (Power over Ethernet)

Защита от перенапряжения, 60В

Измерение длины кабелей категории 5 и категории 6 до 200 м

Функция позволяющая напрямую находить требуемые кабели, подключенные к сетевому коммутатору (Flash)

Функция проверки качества обжима коннектора (QC)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Тип оборудования | Тестер |
| Тип индикатора | Светодиод + звуковая сигнализация |
| Тип коннектора | RJ-45, RJ-11 |
| Тип тестируемых кабелей | Витая пара (UTP,FTP,STP) |
| Стандарт PoE | 802.3at; 802.3af |
| Функции | Поиск места подключения кабеля на коммутаторе (Port flash) Поиск скрытой проводки Определение типа POE Поиск кабеля в пучке Линейный кабельный тестер |
| Дисплей | 128x64 LCD |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|-------------------------------------|---|
| Источник питания | Li-Ion аккумулятор 3.7В 1400мАч (передатчик + приемник) |
| Максимальная длина измеряемой линии | 2 - 500м ± 1.6м |
| Язык интерфейса | Русский; Английский |

Массогабаритные характеристики

| | |
|-----------------------|---|
| Габаритные размеры,мм | 125x70x32 (передатчик) 198x50x28 (приемник) |
| ВЕС, КГ | 0,450 |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Влажность | 0...95% (без конденсата) |
| Температура хранения, °C | от -10 до 60 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 50 |

Комплект поставки

| | |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | Передатчик - 1 шт Приемник - 1 шт USB - typ C кабель - 1 шт Наушники для подключения к приемнику - 1 шт Контакт-зажим типа "крокодил"- 1 шт Переходной патчкорд RJ11 - 1 шт Переходной патчкорд RJ45 - шт Сумка для переноски - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт |
|-------------------|--|