



Многофункциональный тестер видеосистем NF-IPC715

NF-IPC715

Описание

NF-IPC715 полнофункциональный тестер монитора видеонаблюдения. Тестер оснащен сенсорным экраном 5", предназначен для тестирования безопасности, с разрешением 1920 * 1200 HD для отображения результатов тестирования для HD-камер и аналоговых камер.

Основные особенности:

- 5-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1920x1080;
- Выходная мощность PoE, 48 В, 25.5 Вт максимум;
- Тестирование IP камер 4K/H.265/H.264;
- Управление PTZ;
- Снимок, запись и воспроизведение видео.

Сравнительная таблица функций серии NF-IPC715

Функции / Модель	NF-IPC715	NF-IPC715ADHS
	5 inch tester + IP+Analog+TVI CVI AHD+VGA input + HDMI input	5 inch tester +IP+Analog+ TVI CVI AHD+SDI/EX input + HDMI input
8MP AHD	V	V
8MP TVI	V	V
8MP CVI	V	V
4K IP /Analog	V	V
Snapshot, Video recording	V	V
DC12V 3A /48V PoE output	V	V

HD- SDI/3G- SDI/EX- SDI 2.0*	X	V
HDMI output*	X	X
HDMI INPUT 4K 30 FPS*	V	V
VGA IN*	V	V
Battery	3350mAh	3350mAh
Working hours	6 hours	6 hours
Digital Cable tracer*	Optional	Optional
Upgrade UTP cable test, check fault of RJ45 cable plug	V	V

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Источник питания	Li-ion (литий-ионный) аккумулятор (7.4В, 3350 мАч), DC 12 В, 1А, 100~240 В AC адаптер
Время работы	до 5 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм	183x110x36.5
ВЕС, КГ	0.8