

Многофункциональный тестер видеосистем NF-IPC716ADHS PRO

NF-IPC716ADHS PRO

Описание

NF-IPC716ADHS PRO

предназначен для тестирования видеосистем на базе IP-камер и аналоговых камер. Тестер оснащен сенсорным экраном 7" с разрешением 1280x800 для отображения результатов тестирования для HD-камер и аналоговых камер, предназначен для установки и обслуживания систем видеонаблюдения.

Основные особенности:

7-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1280x800;
 ;
 Выходная мощность PoE, 48 В, 25.5 Вт максимум;
 Тестирование IP камер 4K/H.265/H.264;
 Управление PTZ;
 Снимок, запись и воспроизведение видео.

Сравнительная таблица функций серий NF-IPC716

Функция / Модель	NF-IPC716	NF-IPC716ADHS	NF-IPC716ADHS pro	NF-IPC716MOVTADHS
8MP AHD*	X	V	V	V
8MP TVI*	X	V	V	V
8MP CVI*	X	V	V	V
HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI*	X	V	V	V
HDMI IN*	X	V	V	V
VGA IN*	X	X	V	V
Digital Cable tracer*	X	X	X	V
Digital Multimeter*	X	X	X	V
Optical power meter*	X	X	X	V
Visual fault locator*	X	X	X	V
TDR cable test*	X	X	X	V



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Дисплей	7"
Источник питания	Li-ion (литий-ионный) аккумулятор (7.6В, 7800 мАч), DC 12 В, 2А, 100~240 В AC адаптер
Время работы	до 16 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 240x154x46

ВЕС, КГ 2