



## Быстрый коннектор типа SC для FTTH кабелей

SNR-FTTH-FC-SC

### Описание

Быстрый коннектор

#### **SNR-FTTH-FC-SC**

используется для оконцовки оптического кабеля и оперативного подключения кроссов, ремонта шнуров, различных узлов коммутаций в сетях FTTH. Полученное затухание не превышает 0.3 дБ. Монтаж осуществляется с подготовленным волокном (зачистка и скол). Кроме сетей FTTH эти коннекторы могут быть использованы в любых оптических сетях где требуется подключение коннектора с типом полировки UPC.

Для работы с быстрым коннектором SC необходим минимальный набор инструментов и компонентов:

- стриппер для оптического кабеля;
- скальватель;
- изопропиловый спирт и безворсовые салфетки

Данный коннектор отлично подойдет для работы с любым FTTH кабелем из линейки **Alpha Mile**.

### Общие

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Тип комплектующих                | Коннекторы   |
| Диаметр используемого кабеля, мм | 3,0x2,0      |
| Тип волокна                      | SM           |
| Тип полировки                    | UPC          |
| Вносимые потери, дБ              | ≤0,3         |
| Типичные вносимые потери, дБ     | ≤-40         |
| Цвет                             | Синий        |
| Температура хранения, °C         | от -60 до 70 |



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 60