



Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 0.5U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка

SNR-UD-0.5U24-5E-H

Описание

Варианты коммутационных панелей SNR

Артикул	Исполненение	Высота	Количество портов	Категория	Способ заделки кабеля
SNR-UD-0.5U24-5E-H	Неэкранированное	0.5U	24	5e	Горизонтальный
SNR-UD-1U24-5E-H	Неэкранированное	10	24	5e	Горизонтальный
SNR-UD-2U48-5E-H	Неэкранированное	2U	48	5e	Горизонтальный
SNR-UD-1U24-6-H	Неэкранированное	1U	24	6	Горизонтальный
SNR-UD-2U48-6-H	Неэкранированное	2U	48	6	Горизонтальный
SNR-SD-1U24-5E-H	Экранированное	10	24	5e	Горизонтальный
SNR-SD-1U24-6-H	Экранированное	10	24	6	Горизонтальный

Технические характеристики

Количество портов 24

Высота, U 0.5

Категория 5е

Полоса пропускания, МГц 100

Исполнение Неэкранированная

Тип коннектора RJ-45

Способ заделки контактов Горизонтальный

Цвет Черный





Диапазоны температур

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C от -10 до 60

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 483х83х23

Комплект поставки

Комплект поставки

Патч-панель - 1 шт

Планка для кабельной поддержки - 1 шт

Пластиковые стяжки - 4 шт

Винт М6 - 4 шт