



Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 2U, 48 портов, cat.5e, горизонтальная заделка

SNR-UD-2U48-5E-H

Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу [коммутационными шнурами](#) (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 48 портов RJ45/8P8 cat.5e. Высота патч-панели - 2U (88,9мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели **SNR**

-

UD

-

XXXX

-

5E

-

Х отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

К заказу доступны несколько вариантов неэкранированных коммутационных панелей SNR (см.вкладку Доп. описание).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы**SNR**, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Технические характеристики

| | |
|-------------------|----|
| Количество портов | 48 |
| Высота, U | 2 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Исполнение | Неэкранированная |
| Тип коннектора | RJ-45 |
| Способ заделки контактов | Горизонтальный |
| Цвет | Черный |

Диапазоны температур

| | |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|------------------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм | 483x89x83 |
|------------------------|-----------|

Комплект поставки

| | |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | Патч-панель - 1 шт Планка для кабельной поддержки - 1 шт Пластиковые стяжки - 4 шт Винт М6 - 4 шт |
|-------------------|--|

Доп. описание

Варианты коммутационных панелей SNR

| Артикул | Исполнение | Высота | Количество портов | Категория | Способ заделки кабеля |
|--------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------|
| SNR-UD-0.5U24-5E-H | Неэкранированное | 0.5U | 24 | 5e | Горизонтальный |
| SNR-UD-1U24-5E-H | Неэкранированное | 1U | 24 | 5e | Горизонтальный |
| SNR-UD-2U48-5E-H | Неэкранированное | 2U | 48 | 5e | Горизонтальный |
| SNR-UD-1U24-6-H | Неэкранированное | 1U | 24 | 6 | Горизонтальный |
| SNR-UD-2U48-6-H | Неэкранированное | 2U | 48 | 6 | Горизонтальный |
| SNR-SD-1U24-5E-H | Экранированное | 1U | 24 | 5e | Горизонтальный |
| SNR-SD-1U24-6-H | Экранированное | 1U | 24 | 6 | Горизонтальный |