

Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC

PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D

Описание

Патч-панель **Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D** высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC. Используется для коммутации одножильных кабелей типоразмера 22 – 24 AWG (0.64 – 0.51 мм)

Компактная конструкция идеально подходит для ЦОД и соединений высокой плотности. Стандартный размер 19" для монтажа в телекоммуникационные стойки и шкафы. Вертикальный тип заделки контактных модулей.

Особенности:

- Отчетливая цифровая маркировка портов на лицевой панели и площадки для дополнительной маркировки
- Яркая и интуитивно понятная цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A
- Конструкция модулей, а также их расположение исключают повреждение пружинных контактов
- Высокая выступающая часть корпуса IDC-разъемов обеспечивает удобство заделки проводников
- Для заделки IDC-контактов подходят два типа инструментов: 110 типа и Krone (LSA)
- Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей
- Очень компактные размеры и малый вес

Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC

Материалы:

Лицевая панель: листовая сталь 1.6 мм

Корпус: ABS-пластик, UL 94V-0

Пружинные контакты: фосфор-бронза с покрытием 1.27 мкм (50μ") золотом поверх 2.54 мкм никелировки

IDC-контакты: фосфор-бронза с покрытием 2.54 мкм сплавом олова

Электрические характеристики:

Максимальный ток (при 20°C): 1.8 А

Контактное сопротивление: 20 мОм

Сопротивление изоляции: 500 МОм

Электрическая прочность диэлектрика: 1000 В/1 мин. (переменный ток RMS, 60 Гц)

Эксплуатационные характеристики:

Количество подключений*: ≥ 750 циклов

Относительная влажность: $\leq 93\%$

Температура эксплуатации: -40°C – +60°C

Усилие удержания разъема: 50 Н/1 мин.

Технические характеристики

Количество портов	48
Высота, U	2
Категория	6A
Полоса пропускания, МГц	500
Исполнение	Неэкранированная
Тип коннектора	RJ-45



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Способ заделки контактов

Горизонтальный

Материал:

Сталь 1.6 мм

Цвет

Черный

Диапазоны температур

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 60

Комплект поставки

Комплект поставки

Патч-панель с встроенным кабельным организатором
Пластиковые стяжки для кабеля