



Коннектор RJ-45 8P8C cat.6 (100 шт)

SNR-RJ-45-c6

Описание

Коннекторы (разъемы) предназначены для оконцевания медных одножильных кабелей при производстве патчкордов, а также при строительстве медных линий связи.

Аббревиатура RJ

означает "Registered Jack" ("Стандартное Гнездо") и относится к конфигурациям, носящим общее название "Универсальных Кодов Классификации Сервиса" (Universal Service Ordering Codes) и описывающими семейство схем разводки телекоммуникационных интерфейсов USOC.

Коннекторы имеют простую конструкцию и состоят из корпуса, группы контактов и кабельного ввода.

Корпус изготавливается из прозрачного поликарбоната и ориентирован на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, а также имеет имеет специальную защелку, которая обеспечивает надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании.

Группа контактов производится из металлов, которые обладают высокой проводимостью. Дополнительно в целях улучшения проводимости контакты покрываются различным слоем драгоценных металлов. В зависимости от своего назначения коннекторы имеют разное количество контактов.

Коннекторы производятся в экранированном / неэкранированном исполнении, со вставкой / без вставки.

Конструкция экранированных разъемов в отличии от неэкранированных имеет металлический корпус, который соединяется с экраном кабеля, и позволяет работать с экранированным оборудованием.

В коннекторах без вставки разводка кабеля производится непосредственно в самом разъеме, после чего происходит его обжим специальным инструментом. В коннекторах со вставкой наоборот - разводка выполняется в специальной вставке, которая помещается в разъем и только после этого выполняется обжим.

Конструкция и электромеханические параметры коннеторов отвечают требованиям соответствующих стандартов ІЕС. К заказу доступны несколько типов коннекторов (см.вкладку Доп. описание).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Варианты коннекторов SNR



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Артикул	Тип коннектора	Категория	Исполнение	Пропускная способность
SNR-RJ- 11	RJ-11 (6P4C)	3	неэкранированное	16 МГц
SNR-RJ- 45	RJ-45 (8P8C)	5e	неэкранированное	100 МГц
SNR-RJ- 45s	RJ-45 (8P8C)	5e	экранированное	100 МГц
SNR-RJ- 45-c6	RJ-45 (8P8C)	6	неэкранированное	250 МГц

Общие

Тип коннектора RJ-45

Категория 6А

Полоса пропускания, МГц 250

Исполнение Неэкранированный

Материал контактов Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм

Материал корпуса Поликарбонат

Тип ножей Под одножильный кабель

Диаметр проводников, мм 0,57-0,46 (23-25 AWG)

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C от -30 до 80

Количество в упаковке 100