



## Плинт размыкаемый LSA-PROFIL 10 пар, универсальный, маркировка 0...9

SNR-LSA-09

### Описание

Плинт размыкаемый  
SNR-LSA-09

предназначен для коммутации абонентских и соединительных телефонных линий связи.

Планта представляет собой пластиковую конструкцию с 10 парами врезных размыкаемых контактов. С одной стороны контактов попарно подключаются жилы соединительного кабеля, а с другой - медные пары абонентских кабелей.

Плинт содержит контактные элементы разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях. Также предусмотрена возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты.

Данный плинт устанавливается как на монтажные скобы, так и на специальные трубчатые профили (с расстоянием между штангами 95 мм), что позволяет использовать его во множестве стандартных конструктивов, таких как настенные боксы, пристенные кроссы.

### Общие

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество пар          | 10                    |
| Маркировка              | 0...9                 |
| Материал:               | ABS пластик (UL94V-2) |
| Тип оборудования        | Плнты LSA             |
| Полоса пропускания, МГц | 16                    |
| Габаритные размеры, мм  | 122x41x21             |
| Цвет                    | Серый                 |
| Тип контактов           | IDC Krone             |
| ВЕС, КГ                 | 0,05                  |