



## IP-телефон SNR-VP-80, поддержка PoE

SNR-VP-80-P

### Описание

**SNR-VP-80** представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широчайший функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности

Все модели телефонов SNR-VP-5x и VP-8x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

**SNR-VP-80** - это новый мультимедийный IP телефон на базе операционной системы Android 4.2. Телефон оснащен большим сенсорным дисплеем 7" с разрешением 800x480 точек и поддержкой до 6 одновременных SIP линий. Модель VP-80 имеет фронтальную 2-х мегапиксельную камеру, поддержку PoE 802.3af, поддержку Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0, HDMI. **Поддержка BLF осуществляется через установку виджета Android.**

#### Основные особенности:

**Android 4.2;**

**6 SIP-линий;**

7" Сенсорный дисплей;

1GB DDR3;

Wi-Fi 802.11b/g/n;

PoE 802.3af;

HDMI.

### Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея, "	7" 800x480
Подсветка дисплея	да

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 RFC 2543; SIP V2 (RFC3261)
---------------	-----------------------------------

Безопасность

Support SRTP for Voice Data Encryption  
 Support HTTPS (SSL)  
 Support Login for Administration  
 Sip Over TLS

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

6

Поддержка доп.панель BLF

Да

Дополнительные виды обслуживания

SMS  
 Удержание вызова  
 Беззвучный режим  
 Выбор звонка  
 Регулировка громкости  
 Переадресация вызова  
 Ожидание вызова  
 Перевод вызова  
 Call Pickup  
 Режим не беспокоить (DND)  
 Group Call Pickup  
 Быстрый набор  
 Голосовая почта  
 Пакетный сниффер  
 Авто ответ  
 Горячая линия  
 Звонки Point-to-Point  
 Dial-plan

## Сеть

Сетевые протоколы

SNMP; UDP; TCP; TLS; NTP; DNS-SRV; 802.1Q VLAN; TR069

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

bridge

Поддержка сетевого подключения

PPPoE  
 L2TP  
 OpenVPN  
 DHCP  
 Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

360x288x115

Материал корпуса

пластик

ВЕС, КГ

1.04

## Записные книги



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Аудио конференц-связь	4-х сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	3000
Черный список (количество записей)	200
Журнал вызовов (количество записей)	200

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.264; H.263
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

## Функции администрирования

Management	DHCP (opt.66 по умолчанию) / TR069 / PnP / HTTP / FTP / TFTP / HTTPS
------------	--

## Питание

Потребление БП	БП: 14.4W, PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V/1.2A 5V/1.2A 5V/1.2A
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----