



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Базовая станция Yealink W70B (DECT, до 10 трубок, 10 SIP-аккаунтов)

W70B

Описание

Yealink W70B — это современная, компактная базовая станция с интересным дизайном. К станции можно подключить до 10 DECT-устройств линейки Yealink:

беспроводные телефоны W59R, W56H, W73H, W76H, W53H
настольный телефон T54W, совместно с DECT-адаптером DD10K
конференц-телефоны CP930W, CP935W, с поддержкой DECT.

Возможности базовой станции позволяют использовать 10 SIP-аккаунтов и вести 20 вызовов одновременно. Используя базовую станцию Yealink W70B, вы получаете звук высокого качества, благодаря поддержке широкополосных кодеков Opus, G.722, AMR-WB (опционально). Для увеличения зоны покрытия можно использовать до 6 репиттеров [Yealink RT30](#).

Используя Yealink Redirection Provisioning Service (RPS), базовая станция W70B позволит осуществить быстрое массовое развертывание, без каких-либо сложных ручных настроек.

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	HTTPS AES LLDP 802.1x SRTP TLS

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов)	10
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP
-------------------	----------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка сетевого подключения

Static IP
PPPoE
DHCP

Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Физические характеристики

Материал корпуса

пластик