ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Gigaset N670IP PRO, базовая станция, синглсота DECT, Мини-мультисота DECT (до 3 б/с), до 20 трубок, POE

S30852-H2714-S301

Описание

Базовая станция **Gigaset N670 IP PRO** совместима с большим количеством локальных и облачных АТС и проста в настройке с помощью автопровижининга. Базовую станцию N670 при необходимости можно масштабировать. Благодаря специальной лицензии устройство может быть модернизировано до микросотовой системы, с расширением дополнительными базовыми станциями, для построения большей зоны покрытия DECT.

Программное обеспечение Gigaset Integrator обеспечивает централизованное управление N670 в разных локациях.

Защита телефонных переговоров обеспечена посредством протокола SRTP. Список контактов может быть размещен в основной телефонной книге N670 или подключен через LDAP, XML.

Система Gigaset Pro поддерживает работу с xhtml-приложениями. Это открывает широкие возможности для написания собственных приложений и интеграции Gigaset Pro с бизнес-процессами компании. Кроме того, xhtml может быть использован для управления следующими функциями телефонии:

вывод журнала вызовов;
открытие телефонной книги;
включение режима "Не беспокоить";
авторизация на сервере;
отмена авторизации на сервере;
переадресация вызовов.

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	20

Сеть

Сетевые протоколы	STUN; SDP; SNTP; RTP

Физические характеристики

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Материал корпуса	пластик
Рабочая температура, °C	от 5 до 45

Питание

Поддержка PoE	Да

DECT

Стандарт DECT	EN 300-175-x
Зона покрытия в помещение, м	50
Зона покрытия вне помещения, м	300