



## Gigaset N720 IP PRO SYS IM S30852-H2314-R101

### Описание

Базовая станция Gigaset N720 IP PRO взаимодействует с беспроводными трубками по технологии DECT, а с менеджером Gigaset N720 DM PRO — по проводной сети Ethernet. Система может состоять максимум из 30 базовых станций. Питание осуществляется по технологии PoE IEEE 802.3af < 6,4 Вт (класс 2) или с помощью блока питания, который не входит в комплект поставки.

При построении DECT-сети необходимо учитывать:

заявленный радиус покрытия одной базовой станции (до 300 м на улице и до 50 м в помещении);

количество одновременных разговоров в зоне покрытия (до 8 разговоров в узкополосном режиме (кодеки G.726, G.711, G.729ab), до 4 — при использовании кодека G.722).

#### Комплект поставки:

Базовая станция Gigaset N720 IP Multicell

Руководство пользователя

Два винта с двумя дюбелями

### Экран и индикаторы

Размер дисплея, "	нет
Подсветка дисплея	нет

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет

## Сеть

Сетевые протоколы TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта <Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)

Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма белый

Размеры, мм 190x110x42

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 0.38

## Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность нет

## Функции администрирования

Management PnP / DHCP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

## Записные книги

Телефонная книга (количество записей) нет

Журнал вызовов (количество записей) да

## Питание

Потребление БП PoE 6.4W