



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



SIP-телефон Yealink W80DM
DECT, контроллер, микросота
DECT, до 30 базовых станций,
до 100 устройств, до 100
вызовов, PoE

W80DM

Описание

Yealink W80DM - это DECT-менеджер для микросотовой IP-DECT-системы Yealink W80.

Система обеспечивает масштабируемость и мобильность для бизнес-пользователей, бесшовный хэндовер и роуминг, стабильную связь и простое развертывание, что позволяет реализовать несколько сценариев использования для складов, отелей, магазинов, офисов и других сфер применения.

Основные особенности:

- Поддержка 100 SIP-аккаунтов (до 8 на одну базовую станцию)
- Поддержка до 30 базовых станций
- Поддержка 100 одновременных разговоров (до 8 разговоров через одну базовую станцию)
- Поддержка двух одновременных разговоров на одну трубку
- Переключение между звонками
- 3-сторонняя аудио конференция
- Зона покрытия внутри помещения: 20 м ~ 50 м
- Зона покрытия вне помещения: 300 м
- Простая настройка, быстрое развертывание**
- Безупречный роуминг и стабильность**

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x LLDP

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов)	8
----------------------------------	---



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания

Горячая линия
Call park
Call Pickup
Dial-plan
Переход на летнее время
Удержание вызова
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Голосовая почта
Быстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы

UDP; TCP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма

белый

Размеры, мм

205x196x95

Материал корпуса

пластик

ВЕС, КГ

0.8

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

100

Функции администрирования

Management

HTTPS / HTTP / FTP / PnP / RPS / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 1.6A

Поддержка PoE

Да



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

DECT

Стандарт DECT

CAT-iq2.0

Зона покрытия в помещении, м

20 м ~ 50 м

Зона покрытия вне помещения, м

300 м

Доп. описание

Комплект поставки:

1. DECT-менеджер W80DM
2. Крепежный комплект
3. Краткая инструкция