



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



W90B DECT, базовая станция, микросота DECT, PoE

W90B

Описание

Микросотовая IP-DECT-система Yealink W90 состоит из DECT-менеджера Yealink W90DM и базовой станции Yealink W90B. Система актуальна для бизнес-пользователей (отелей, магазинов, офисов и других сфер применения) благодаря своей масштабируемости, мобильности и обеспечению стабильной связи. Благодаря Yealink W90 пользователи свободно перемещаются на большой территории (внутри и снаружи здания), обеспечивая решение для бесшовного хэндовера и роуминга. W90 поддерживает подключение к одному DECT-менеджеру Yealink W90DM до 60 базовых станций Yealink W90B.

Основные особенности:

- Поддержка 250 SIP-аккаунтов;
- 60 базовых станций;
- 250 одновременных разговоров;
- Поддержка двух одновременных разговоров на одну трубку;
- Удаленная записная книга XML, LDAP;
- Совместимость с системой Broadsoft (специализированное ПО)

Комплектация:

- Базовая станция W90B;
- Крепежный комплект;
- Краткая инструкция

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	TLS AES 802.1x HTTP(HTTPS)

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов)	250
----------------------------------	-----



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор
Ожидание вызова
Переадресация вызова
Экстренные вызовы
Правила набора
Режим не беспокоить (DND)
MWI (Message Waiting Indication)
Paging
Голосовая почта
Intercom
Музыка в режиме ожидания
Отключение микрофона

Сеть

Сетевые протоколы

STUN; HTTPS; DHCP; UDP, TCP; NTP; TLS; HTTP; SNTP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма

белый

Размеры, мм

134x100x28

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

100

Питание

Адаптер питания вход

100-240 В

Адаптер питания выход

5 В, 1.2 А

Поддержка PoE

Да

Экран и индикаторы

Индикаторы активности

питание, сеть, трубка

DECT

Стандарт DECT


CAT-iq2.0

Зона покрытия в помещении, м

30 м ~ 50 м

Зона покрытия вне помещения, м

300 м



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Диапазон частот

от 1880 до 1900