



Контроллер Yealink W90DM, поддержка до 60 базовых DECT станций W90B, до 250 SIP-аккаунтов, до 250 одновременных вызовов, PoE W90DM

Описание

Микросотовая IP-DECT-система Yealink W90 состоит из DECT-менеджера Yealink W90DM и базовой станции Yealink W90B. Система актуальна для бизнес-пользователей (отелей, магазинов, офисов и других сфер применения) благодаря своей масштабируемости, мобильности и обеспечению стабильной связи. Благодаря Yealink W90 пользователи свободно перемещаются на большой территории (внутри и снаружи здания), обеспечивая решение для бесшовного хэндовера и роуминга. W90 поддерживает подключение к одному DECT-менеджеру Yealink W90DM до 60 базовых станций Yealink W90B.

Основные особенности:

- 250 SIP-аккаунтов;
- 60 базовых станций;
- 250 одновременных разговоров;
- Поддержка двух одновременных разговоров на одну трубку;
- Удаленная записная книга XML, LDAP;
- Совместимость с системой Broadsoft (специализированное ПО)

Комплектация:

- DECT-менеджер W90DM;
- Крепежный комплект;
- Краткая инструкция

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	802.1x TLS HTTP(HTTP/HTTPS)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	250
----------------------------------	-----



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания

Переадресация вызова
Перевод вызова
Авто ответ
Быстрый набор
MWI (Message Waiting Indication)
Paging
Экстренные вызовы
Удержание вызова
Intercom
Голосовая почта

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; 802.1Q VLAN; HTTP; NTP; SNTP; UDP, TCP; HTTPS; DHCP; STUN
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	134x100x28
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100

Питание

Адаптер питания вход	100-240 В
Адаптер питания выход	5 В, 1.2 А
Поддержка PoE	Да

Экран и индикаторы

Индикаторы активности	питание, сеть, трубка
-----------------------	-----------------------

DECT

Стандарт DECT	CAT-iq2.0
Зона покрытия в помещении, м	30 ~ 50
Зона покрытия вне помещения, м	300