



IP-телефон Cisco CP-6945

CP-6945-C-K9

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.

Основные особенности:

- Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	396x162

Сеть

Сетевые протоколы	SCCP; SIP
-------------------	-----------

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	TLS SRTP 802.1x
--------------	-----------------------

Функции администрирования

Management	DHCP / TFTP
------------	-------------

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм	164x188x205
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.1

Доп. описание

Возможности:	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка уровня громкости • Auto-barge • Режим ожидания • Переадресация вызова • Перехват вызова • Индикатор ожидания • Конференция • Открытой конференции • Mute • Музыка на удержании • Повторной набор номера • Общие линии • Перевод вызова • Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) • Громкая связь • Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) • Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
--------------	---

	голосовой линии (одной кнопкой доступа)
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка 2 телефонных линий
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Discovery Protocol • IEEE 802.1 p/q метки и коммутация
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5 • Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие • Качество передачи голоса Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD) • До семи пользовательских рингтонов.
Безопасность:	<ul style="list-style-type: none"> • Шифрование передачи данных: SRTP. • Шифрование сигнализации: TLS. • Шифрование конфигурации телефона: AES.
Управление:	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики • RTCP • Syslog
QOS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционная подставка • Возможность крепления на стену
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3af PoE. • Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Размеры (Ш x Г x В), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031