



IP-телефон SNR-VP-52-CG-P

SNR-VP-52-CG-P

Описание

SNR-VP-52-CG - гигабитный IP-телефон бизнес класса с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов и PoE, имеет дружелюбный пользовательский интерфейс, лёгкость в настройке и установке.

Основные особенности SNR-VP-52-CG-P:

2 линии SIP;

Поддержка **аудио HD** качества;

Поддержка **PoE**;

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более 600 записей.

Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

цветной



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер дисплея, "	2,8" 320x240
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	4
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Перевод вызова Ожидание вызова Голосовая почта Горячая линия Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы	TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP OpenVPN L2TP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.9



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	600

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / DHCP / TFTP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки

телефонный аппарат;
телефонная трубка;
подставка для телефонного аппарата;
кабель Ethernet - 1 м;
телефонный кабель

Блок питания к комплект не включен!!!