



IP-телефон SNR-VP-54-CG-P

SNR-VP-54-CG-P

Описание

IP телефоны серии SNR-VP-5x-CG-P - IP телефоны бизнес класса, имеют дружелюбный пользовательский интерфейс и лёгкость в настройке и установке.

SNR-VP-54-CG - гигабитный IP-телефон бизнес-класса с поддержкой 4-х SIP-аккаунтов и PoE.

Основные особенности

4 линии SIP;

Поддержка **аудио HD** качества;

Поддержка PoE;

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

6 клавиш BLF;

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более **600** записей.

Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной
Размер дисплея," 2.8" 128x64; доп. дисплей 2.4" 64x92
Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10
Количество встроенных BLF клавиш 6
Клавиши линий 6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 4
Поддержка доп.панель BLF Нет
Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Перевод вызова
Ожидание вызова
Автоответ
Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; UDP; TCP; TLS; TR069
Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с
Режимы работы LAN порта bridge
PPPoE
OpenVPN
L2TP
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	285x270x65
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.06

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	600

Функции администрирования

Management	TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	4.3W; POE 5.7W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки

телефонный аппарат;
телефонная трубка;
подставка для телефонного аппарата;
кабель Ethernet - 1 м;
телефонный кабель.

Блок питания к комплект не включен!!!