



IP-телефон SNR-VP-54-CG-P SNR-VP-54-CG-P

Описание

IP телефоны серии SNR-VP-5x-CG-P - IP телефоны бизнес класса, имеют дружелюбный пользовательский интерфейс и лёгкость в настройке и установке.

SNR-VP-54-CG - гигабитный IP-телефон бизнес-класса с поддержкой 4-х SIP-аккаунтов и PoE.

Основные особенности

4 линии SIP;

Поддержка **аудио HD** качества;

Поддержка PoE;

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

6 клавиш BLF;

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более **600** записей.

Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

ВидеоОбзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

Комплект поставки

телефонный аппарат;
 телефонная трубка;
 подставка для телефонного аппарата;
 кабель Ethernet - 1 м;
 телефонный кабель.

Блок питания к комплект не включен!!!

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея,"	2.8" 128x64; доп. дисплей 2.4" 64x92
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	10
Количество встроенных BLF клавиш	6
Клавиши линий	6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	4
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Голосовая почта Перевод вызова Ожидание вызова Удержание вызова Горячая линия Режим не беспокоить (DND) Автоответ

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP; DNS-SRV; TR069
-------------------	-------------------------------

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	Static IP L2TP PPPoE OpenVPN DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	285x270x65
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.06

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	600

Функции администрирования

Management	HTTP / TR069 / HTTPS / PnP / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	4.3W; POE 5.7W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да