



Grandstream GXP2170

GXP2170

Описание

Grandstream GXP2170 — это IP телефон, который отлично подойдет для работы секретарей и руководителей предприятий любого размера. Данная модель имеет 12 телефонных линий, 6 SIP-аккаунтов, цветной дисплей 4.3 дюйма, HD-динамик. Особенностью GXP2170 является поддержка дополнительной BLF панели, на которой имеется 40 виртуальных клавиш. Это количество увеличивается за счет возможности подключения к телефону до 4 панелей расширения GXP2200EXT. **Grandstream GXP2170** имеет два скоростных порта Gigabit Ethernet с поддержкой PoE, а также встроенный Bluetooth для подключения гарнитур и синхронизации с мобильными устройствами.

Основные особенности:

- Наличие 6 SIP аккаунтов;
- 5 XML программируемых контекстно- зависимых программных клавиш;
- Поддержка 4 BLF панелей, каждая имеет по 40 виртуальных клавиш;
- Поддержка Bluetooth, PoE;
- Встроенный USB- порт для импорта и экспорта данных;
- 5-ти сторонняя аудио конференция для удобных конференц- звонков

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной
 Размер дисплея," 4.3" 480x272

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 5

Сеть

Сетевые протоколы TLS; TR069; TCP; UDP
 Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения	DHCP PPPoE Static IP
--------------------------------	----------------------------

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	228x206x46
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0.98

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	2000
Журнал вызовов (количество записей)	500

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Автонабор при снятии трубки Ожидание вызова Перевод вызова XML Разделение звонка (SCA) Передача вызова (Call Transfer) Автоответ Удержание вызова Парковка вызова Dial-plan

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	SRTP 802.1x
--------------	----------------

Функции администрирования

Management	HTTP / HTTPS / FTP / TR069 / PnP / SIP / DHCP / TFTP / OPT66
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Питание



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Потребление БП	5.4 – 9.2W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	12V, 1A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----