



# IP-телефон Cisco CP-8851

CP-8851-K9

#### Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-4 в комплект не входит.

IP-телефон Cisco® 8851 - это IP-телефон бизнес-класса, сочетающий в себе надежную, безопасную и масштабируемую передачу голоса по IP с Cisco Intelligent Proximity для интеграции телефонии в персональные мобильные устройства для поддержки малых и крупных предприятий.

С IP-телефоном Cisco 8851 вы можете повысить личную производительность за счет мощного и простого в использовании пользовательского интерфейса. IP-телефон 8851 сочетает в себе привлекательный новый эргономичный дизайн с широкополосным звуком для кристально чистой голосовой связи, надёжность, зашифрованную голосовую связь для повышения безопасности и доступа к всеобъемлющему набору функций унифицированных коммуникаций.

#### Основные особенности:

цветной дисплей WVFGA 5" 800х480

количество линий 10

12 клавиш, включая 4 программируемых

2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T

Поддержка Power over Ethernet 802.3af и 802.3at

Bluetooth

3.0

USB порт для подключения проводных или беспроводных гарнитур, а также обеспечивает выходную мощность до 500 мА при 5 В или 2,5 Вт для зарядки смартфона

Поддержка модуля расширения, до 2 штук

Возможность настенного монтажа

Языковая поддержка: более 30 языков Поддержка протока SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный





### Сеть

Сетевые протоколы SIP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

TLS Безопасность SRTP

802.1x

### Функции администрирования

Management PPDP / LLDP / HTTPS / DHCP / TFTP / GARP / DNS

### Функции ІР АТС

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

#### Питание

Потребление БП РоЕ 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.92A

### Физические характеристики

Размеры, мм 229х257х40

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 1.19