



IP-телефон Yealink SIP-T54W, 16 аккаунтов, Bluetooth, WiFi, USB, GigE, цветной экран, без БП

SIP-T54W

Описание

Yealink SIP-T54W - это IP-телефон категории бизнес, обладающий цветным 4.3" LCD-экраном с разрешением 480x272, качеством звука Optima HD, встроенным Bluetooth и USB-портом, позволяющим подключать дополнительную гарнитуру. Данная модель отлично подходит для организации работы секретарей, руководителей и бизнесменов.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Технология Gigabit Ethernet, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Встроенный **Bluetooth**;
- Русскоязычный интерфейс;
- Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением **480x272**;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- USB-порт;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T54W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея,"	4.3" 480x272
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	10
-------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	SMS Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова Выбор звонка Удержание вызова Экстренные вызовы Горячая линия Автоответ Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; DNS-SRV; TCP; TR069; TLS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP PPPoE DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	233x*222.6x186.1x41.7
Материал корпуса	пластик
ВЕС, кг	6,3

Записные книги

Аудио конференц-связь	10-сторонняя
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	FTP / TR069 / PnP / HTTPS / TFTP / HTTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.7 – 4.3W; PoE 2.2 - 5.5W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----