



IP-телефон Yealink SIP-T43U, 12  
аккаунтов, 2 порта USB, BLF,  
PoE, GigE, без БП

SIP-T43U

## Описание

### Yealink SIP-T43U —

это IP-телефон категории бизнес, который обладает расширенным функционалом и обеспечивает высокое качество связи. Он отлично подойдет для сотрудников с высокой нагрузкой (руководители, секретари, менеджеры).

#### Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Черно-белый экран с диагональю 3,7 дюймов;
- 8 программируемых кнопок;
- 2 USB-порта;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

## Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	3.7" 360x160
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	8
Количество встроенных BLF клавиш	8

Клавиши линий 8

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x  
SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания

Перевод вызова  
Захват вызова  
Ожидание вызова  
SMS  
XML  
Hot Desking  
История вызовов  
Переадресация вызова  
Выбор мелодии/загрузка/удаление  
Удержание вызова  
Dial-plan  
Режим не беспокоить (DND)  
Голосовая почта  
Музыка в режиме ожидания  
Интерком  
Парковка вызова  
Горячая линия  
LDAP  
Экстренные вызовы  
Автоответ  
Групповое прослушивание  
Paging

## Сеть

Сетевые протоколы UDP; DNS-SRV; TCP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения OpenVPN  
Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 224x175x52



OOO NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.352
Рабочая температура, °C	от 10 до 50

## Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да

## Функции администрирования

Management	TFTP / PnP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------------

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	АЕС (подавление эха) АGС (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) АJВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов) СNГ (генератор комфортного шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса)

## Питание

Потребление БП	0.9 – 2.2W; PoE 1.5 – 3.2W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T43U – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.