



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



IP-телефон Yealink SIP-T43U, 12  
аккаунтов, 2 порта USB, BLF,  
PoE, GigE, без БП

SIP-T43U

## Описание

### Yealink SIP-T43U —

это IP-телефон категории бизнес, который обладает расширенным функционалом и обеспечивает высокое качество связи. Он отлично подойдет для сотрудников с высокой нагрузкой (руководители, секретари, менеджеры).

#### Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Черно-белый экран с диагональю 3,7 дюймов;
- 8 программируемых кнопок;
- 2 USB-порта;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

#### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T43U – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

## Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
-------------	-------------



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 8  
Количество встроенных BLF клавиш 8  
Клавиши линий 8

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)  
Безопасность SRTP  
802.1x

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12  
Поддержка доп.панель BLF Да  
Дополнительные виды обслуживания Горячая линия  
Перевод вызова  
Ожидание вызова  
Захват вызова  
SMS  
XML  
Hot Desking  
Переадресация вызова  
История вызовов  
Выбор мелодии/загрузка/удаление  
Удержание вызова  
Голосовая почта  
Музыка в режиме ожидания  
Режим не беспокоить (DND)  
Интерком  
Dial-plan  
Парковка вызова  
Групповое прослушивание  
LDAP  
Экстренные вызовы  
Автоответ  
Paging

## Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TCP; UDP; TLS  
Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с  
Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP  
OpenVPN



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	224x175x52
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.352
Рабочая температура, °C	от 10 до 50

## Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да

## Функции администрирования

Management	HTTP / FTP / HTTPS / PnP / TFTP
------------	---------------------------------

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио функции	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
	AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
	CNG (генератор комфортного шума)
	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
	VAD (обнаружение активности голоса)
	AEC (подавление эха)

## Питание

Потребление БП	0.9 – 2.2W; PoE 1.5 – 3.2W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----