



IP-телефон Yealink SIP-T30, 1 аккаунт, БП

SIP-T30

Описание

Yealink SIP-T30 - это IP-телефон бюджетного класса с 1 SIP-аккаунтом, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T30:

1 SIP-аккаунт;

HD-звук;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 132 x 64

Подсветка дисплея нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сетевые характеристики и безопасность



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) LLDP Support SRTP for Voice Data Encryption

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	1
Дополнительные виды обслуживания	Захват вызова Перевод вызова Переадресация вызова Ожидание вызова XML Горячая линия Черный список Выбор мелодии/загрузка/удаление История вызовов Hot Desking SMS Голосовая почта Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Групповое прослушивание Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова Paging LDAP Экстренные вызовы Отключение микрофона

Сеть

Сетевые протоколы	HTTPS; TLS; TCP; UDP; HTTP; FTP; DNS-SRV
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	185 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management TR069 / PnP / TFTP / HTTPS / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Аудио функции AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
CNG (генератор комфортного шума)
PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
VAD (обнаружение активности голоса)
AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП 2-3W
Адаптер питания вход AC 100~240
Адаптер питания выход 5V, 0.6A
Поддержка PoE Нет

Доп. описание

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T30 - 1 шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
Подставка - 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.