



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



IP-телефон Yealink SIP-T30, 1 аккаунт, БП

SIP-T30

Описание

Yealink SIP-T30 - это IP-телефон бюджетного класса с 1 SIP-аккаунтом, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T30:

1 SIP-аккаунт;

HD-звук;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T30 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

бюджетные


Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Подсветка дисплея

нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 4

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность Support SRTP for Voice Data Encryption
LLDP
Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 1

Дополнительные виды обслуживания

- Перевод вызова
- Ожидание вызова
- Черный список
- Переадресация вызова
- Горячая линия
- SMS
- XML
- Hot Desking
- История вызовов
- Выбор мелодии/загрузка/удаление
- Захват вызова
- Интерком
- Быстрый набор
- Режим не беспокоить (DND)
- Голосовая почта
- Музыка в режиме ожидания
- Групповое прослушивание
- Парковка вызова
- Удержание вызова
- LDAP
- Paging
- Отключение микрофона
- Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы TLS; DNS-SRV; FTP; HTTPS; HTTP; UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размеры, мм	185 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP
------------	---

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
Аудио функции	CNG (генератор комфортного шума)
	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
	VAD (обнаружение активности голоса)
	AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
	AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	2-3W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	5V, 0.6A
Поддержка PoE	Нет