



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, GibE, PoE

SIP-T31G

Описание

Yealink SIP-T31G - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31G:

2 SIP-аккаунта;

Гигабитный порт с поддержкой **PoE;**

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением **132x64;**

BLF;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 2.3" 132x64

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
Количество встроенных BLF клавиш	2
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) LLDP Support SRTP for Voice Data Encryption

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	История вызовов Выбор мелодии/загрузка/удаление Захват вызова Повторный набор Hot Desking XML Перевод вызова Горячая линия Черный список Ожидание вызова SMS Переадресация вызова Режим не беспокоить (DND) Dial-plan Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова Групповое прослушивание Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Paging Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный
Размеры, мм 188 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса пластик
ВЕС, КГ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management HTTP / FTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
VAD (обнаружение активности голоса)
CNG (генератор комфортного шума)
AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП 2-3W, PoE: 3-4W
Адаптер питания вход AC 100~240
Адаптер питания выход DC 5V/600mA
Поддержка PoE Да

Доп. описание

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T31P - 1 шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
Подставка - 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz