



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунта, GiBE, PoE SIP-T31G

Описание

Yealink SIP-T31G - это IP-телефон бюджетного типа с **2 SIP-аккаунтами**, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31G:

- 2 SIP-аккаунта;**
- Гигабитный порт с поддержкой **PoE**;
- HD-звук;**
- Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением **132x64**;
- BLF;**
- Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;
- Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T31P - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
Количество встроенных BLF клавиш	2
Клавиши линий	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption LLDP Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Дополнительные виды обслуживания	Горячая линия Захват вызова История вызовов Переадресация вызова Выбор мелодии/загрузка/удаление Hot Desking XML Повторный набор Черный список Перевод вызова Ожидание вызова SMS Голосовая почта Dial-plan Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова Режим не беспокоить (DND) Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Экстренные вызовы Групповое прослушивание Paging

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	188 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, кг	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP
------------	-----------------------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) CNG (генератор комфорtnого шума) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AEC (подавление эха)
Аудио функции	

Питание

Потребление БП	2-3W, PoE: 3-4W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да