



SIP-телефон Yealink SIP-T33G,
цветной экран, 4 аккаунта,
PoE, GibE

SIP-T33G

Описание

Yealink SIP-T33G - это удобный IP-телефон с **4 SIP-аккаунтами**, большим **цветным экраном** и высокой производительностью благодаря новому мощному процессору. Данная модель идеально подходит для работы как в небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T33G:

4 SIP-аккаунта;

Цветной 2.4" цветной LCD-экран с разрешением 320x240;

Гигабитный порт со встроенным **PoE**;

Поддержка EHS35 для подключения беспроводной гарнитуры Yealink;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Поддержка **Smart Noise Filtering**, позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов;

BLF.

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 2.4" 320x240

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, индикация линий



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Программируемы клавиши	4
Количество встроенных BLF клавиш	4
Клавиши линий	4

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) Support SRTP for Voice Data Encryption LLDP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	4
Дополнительные виды обслуживания	SMS Групповое прослушивание Переадресация вызова Черный список Ожидание вызова Перевод вызова XML Hot Desking История вызовов Захват вызова Выбор мелодии/загрузка/удаление Dial-plan Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Горячая линия Paging Экстренные вызовы Запись разговора

Сеть

Сетевые протоколы	FTP; TCP; UDP; TLS; HTTPS; DNS-SRV; HTTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
----------------	--------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размеры, мм	212x186x146x42
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / TFTP
------------	---------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио функции	АЕС (подавление эха) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) АJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) CNG (генератор комфортного шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса)

Питание

Потребление БП	2-3W; PoE: 3.5-5W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T33G - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт