



## IP-телефон Yealink SIP-T53, 12 аккаунтов, USB, GigE, без БП

### SIP-T53

### Описание

**Yealink SIP-T53** – ультраэлегантный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией Yealink Optima HD, технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth, WiFi и встроенный порт USB 2.0 увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение DECT-модуля **Yealink DD10K**, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить до 4-х DECT-устройств.

#### Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;
- 5-сторонняя конференция;
- Подключения к WiFi при помощи адаптера;
- 1 порт USB 2.0;
- Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками Yealink W56H, W53H

### Общие

Тип модели бизнес

### Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный  
Размер дисплея, " 3.7"  
Подсветка дисплея да  
Индикаторы активности питания и MWI, состояния линий с красно-зеленой подсветкой

### Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 13  
Клавиши линий 8

### Сетевые характеристики и безопасность



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Протокол VoIP

SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

12

Поддержка доп.панель BLF

Да

Дополнительные виды обслуживания

XML  
Экстренные вызовы  
Голосовая почта  
Перевод вызова  
Музыка в режиме ожидания  
Переадресация вызова  
SMS  
Групповое прослушивание  
Быстрый набор  
Горячая линия  
Удержание вызова

## Сеть

Сетевые протоколы

TCP; HTTPS; DNS-SRV; SRTP; TLS; UDP; TFTP; HTTP; FTP

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP  
DHCP

## Записные книги

Аудио конференц-связь

5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

## Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

## Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да

## Физические характеристики



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размеры, мм

212 x 210.6 x 174.5 x 41.7

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Yealink SIP-T53 - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.