



SIP-T53W, 12 аккаунтов, USB,  
Bluetooth, WiFi, GigE, без БП

SIP-T53W

## Описание

**Yealink SIP-T53W** – ультраэlegantный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией **Yealink Optima HD**, технологии **Gigabit Ethernet**, встроенный **Bluetooth**, **WiFi** и встроенный порт **USB 2.0** увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение **DECT-модуля Yealink DD10K**, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить **до 4-х DECT-устройств**.

### Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;
- 5-сторонняя конференция;
- Подключения к WiFi при помощи адаптера;
- 1 порт USB 2.0;
- Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками Yealink [W56H](#), [W73H](#).

## Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	3.7" LCD-экран с разрешением 360x160
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	8 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 21 значений на 3-х страницах экрана)
------------------------	--

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность Support HTTPS (SSL)  
HTTP  
TLS (SIPS)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Выбор мелодии/загрузка/удаление  
Групповое прослушивание  
Отключение микрофона  
Автоответ  
Горячая линия  
SIP SMS  
Удержание вызова  
Трансфер вызова  
Переадресация вызова  
Ожидание вызова  
Прямой IP-вызов без SIP-прокси

## Сеть

Сетевые протоколы DHCP; 802.1x; DNS; HTTPS; HTTP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения PPPoE  
Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212 x 210.6 x 174.5

ВЕС, КГ 5,8

## Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

## Кодеки и настройки голоса



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

DTMF In-band / SIP Info / RFC2833

## Питание

Потребление БП	1.3 - 2.3 Вт
Адаптер питания вход	AC 100~240 В
Адаптер питания выход	DC 5В / 1.2А
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T53W - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.