



MP58-WH, Teams,
Беспроводная трубка, Цветной
экран, Optima HD, WiFi,
Bluetooth, PoE, GigE, без БП

MP58-WH-TEAMS

Описание

Yealink MP58-WH для Teams - это IP телефон категории бизнес, который обеспечивает высокое качество работы с **Microsoft Teams** и функции совместной работы, благодаря большому сенсорному экрану, **беспроводной трубке BTH58** и специальной кнопке Teams. Данный телефон поддерживает беспроводную Bluetooth-трубку, что позволяет абоненту отходить от своего рабочего места без прерываний разговора. **MP58-WH для Teams** поддерживает систему удаленного доступа, централизованное развертывание и управление системой, обновление устройств. Идеально подойдет для руководителей и бизнесменов.

Основные особенности:

- Цветной **7" LCD-экран** с разрешением 1024x600;
- Интерфейс **Microsoft Teams**;
- Полнодуплексная громкая связь с функцией подавление эха;
- Поддержка беспроводной **Bluetooth-трубки** (беспроводная трубка **BTH58** в комплекте);
- 2 x USB-порт (2.0)**;
- Гибридный режим;
- Качество голоса **Optima HD**;
- Технология **Yealink Noise Proof**;
- Встроенный двухдиапазонный (2.4/5 ГГц) **Wi-Fi**.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка	MS Teams

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея,"	7" с разрешением 1024 x 600
Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	LED-индикатор питания и MWI



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сеть

Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; 802.1x; SNMP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Отключение микрофона Визуальная голосовая почта Сортировка избранных контактов Поддержка календаря Автоматическая блокировка телефона после выезда клиента ¶ Блокировка клавиатуры Ожидание вызова Переадресация вызова Трансфер вызова Передача вызова (Call Transfer) Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	HTTP HTTPS TLS
--------------	----------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	2.5-7 Вт
Адаптер питания вход	AC 100-240 В
Адаптер питания выход	DC 5 В/2 А
Поддержка PoE	Да

Физические характеристики

Размеры, мм	259 x 196 x 164 x 45
Рабочая температура, °C	от -10 до 50

Интерфейсы

