



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Телефон SIP-T58W, цветной сенсорный экран, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, без CAM50, без БП

SIP-T58W

Описание

Yealink SIP-T58W — мультимедийный IP-телефон категории бизнес, подойдет для продуктивной работы руководителей. Оснащен операционной системой **Android**, большим **7 дюймовым сенсорным экраном** и поддержкой двухдиапазонного **Wi-Fi**. Есть возможность подключить камеру, благодаря которой, пользователь может принимать участие в ВКС прямо на своем рабочем месте.

SIP-T58W легко интегрируется с IP-видеодомофонами от крупнейших поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономическую эффективность.

Основные особенности:

ОС **Android**

Цветной **7" сенсорный экран** с разрешением 1024x600

Камера 5Мп со шторкой и световым индикатором

HD-видеовызов

Wi-Fi (2.4/5.0 ГГц) и **Bluetooth** (4.2)

Интеграция с IP-видеодомофонами

2 порта USB 2.0

Комплект поставки:

Yealink SIP-T58W – 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Краткое руководство – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

сенсорный

Размер дисплея, "

7" 1024x600



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Подсветка дисплея	да
Индикаторы активности	LED-индикатор вызова и MWI

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	27
-------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	AES MD5

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	XML Повторный набор Перевод вызова Ожидание вызова Переадресация вызова Горячая линия Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова LDAP Экстренные вызовы Автоответ Рингтон

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; IPv6; IPv4; SRTP; TCP; UDP; HTTP; HTTPS; SNTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Записные книги

Аудио конференц-связь	10-сторонняя
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП

2.5 – 7 Вт

Адаптер питания вход

100-240 В AC

Адаптер питания выход

5 В, 2 А

Поддержка PoE

Да

Физические характеристики

Размеры, мм

259.4 x 220 x 215 x 42.6

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

8,858

Рабочая температура, °C

от 0 до 40