



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

SIP-T58W Pro, Цветной сенсорный экран, Android, WiFi, Bluetooth трубка, GigE, без CAM50, без БП

SIP-T58W PRO

Описание

Yealink SIP-T58W Pro - это умный мультимедийный бизнес-телефон, обеспечивает передачу **видео высокой четкости**, использует голосовые технологии **Yealink Optimal HD**, технологию шумоподавления **Yealink Noise Proof**, а также оснащен операционной системой **Android**. Лаконичный дизайн, удобный интерфейс и расширенный функционал сделают его необходимым помощником руководителей высшего звена, статусных сотрудников и бизнесменов.

Основные особенности:

оснащен беспроводной Bluetooth-трубкой Yealink BTH58 (в комплекте);
 дальность действия BTH58 до 10 метров;
 операционной системой Android;
 легко интегрируется с IP-видеодомофонами;
 поддерживает **16 SIP-аккаунтов**;
 цветной LCD 7" дисплей с разрешением 1024 x 600;
 доступна 10-сторонняя видеоконференция;
 наличие функции беспроводной точки доступа;
 Google-контакты.

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T58W Pro – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Беспроводная Bluetooth телефонная трубка BTH58 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

27

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

Сеть

Сетевые протоколы DDNS; IGMP; HTTPS; DNS-SRV; ICMP; ARP; DNS; 802.1Q VLAN; HTTP; 802.1P VLAN; DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 259,4 x 220 x 215

ВЕС, КГ 8,858

Записные книги

Аудио конференц-связь 10-сторонняя

Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.264

DTMF RFC2833 / SIP Info / In-band

Питание

Потребление БП 2,5-7,0 Вт

Адаптер питания вход 100-240 В

Адаптер питания выход 5 В, 2 А

Поддержка PoE Да