

## VoIP шлюз Cisco ATA 186-I1

### Cisco ATA 186-I1

#### Описание

Аналоговый телефонный адаптер Cisco (Cisco ATA) 186 является устройством сопряжения типа "телефонный аппарат - сеть Ethernet", которое обеспечивает взаимодействие обычных аналоговых телефонов с сетями IP-телефонии. Cisco ATA 186 имеет два голосовых порта, которые предназначены для поддержки совместимости с устаревшими аналоговыми телефонными аппаратами с тональным кнопочным набором. В отличии от обычных FXS-портов, голосовые порты не могут взаимодействовать с АТС, так как Cisco ATA 186 не может отправлять сигналы набора номера на эти порты. Оба голосовых порта могут использоваться одновременно с разными телефонными номерами в соответствии с заданными настройками этих портов

#### Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	TCP; UDP
Management	TFTP
Безопасность	SRTP Web листы доступа
Режимы работы LAN порта	router
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Pass-through
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
Управление	Web
Индикаторы активности	сеть; питание; линии
USB	нет
Размеры, мм	8.5x5.0x3.2
ВЕС, кг	0,4
Рабочая температура, °C	от 5 до 40
Материал корпуса	Пластик
Цветовая гамма	черный