



Шлюз IP-телефонии Linksys SPA122-XU

SPA122-XU

Описание

Небольшой, удобный и надёжный VoIP-шлюз, позволяющий подключение аналоговых телефонов к современной VoIP-сети. Идеально подходит для построения VoIP сети в небольших офисах и дома, с минимумом затрат.

Устройство сохранило все преимущества и надежное, безотказное функционирование предыдущей модели, получив обновленное программное обеспечение и повышенную степень безопасности линий. Компактные габариты и малое энергопотребление адаптера позволяет монтаж устройства в любом месте офиса. В комплекте поставки предусмотрено наличие блока питания, Ethernet-кабеля и установочного компакт-диска.

Область применения:

Небольшой офис Домашняя VoIP-сеть

Основные особенности:

2 FXS-порта 2 WAN 10/100Mbit-порта

Технические характеристики:



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Параметр	Значение
Модель	SPA122-XU
Интерфейсы:	2 FXS, 2 WAN 10/100Mbit
Протоколы	RTP (RFC 1889) TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision SIP v2
Голосовые кодеки	G.711 a/u law G.723 G.726 G.729 a/b (1) Line only
Шифрование	TLS, MD5, 256-bit AES
Стандарты совместимости	IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Управление	HTTP TFTP Web GUI Voice IVR
Доп.опции	Поддержка MWI
Питание	100-120, 220-240В переменного тока через внешний адаптер питания
Температура	-30°C ~ +80°C,
Размеры	245 x 155 x 60 мм
Вес	0,46 кг

Общие

Тип линий FXS

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Сетевые протоколы ТЕТР; НТТР

Management TFTP / HTTP / FTP



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Безопасность

QoS

Режимы работы LAN порта

DTMF

Управление

Индикаторы активности

USB

Размеры, мм

вес, кг

Рабочая температура, °С

Материал корпуса

Цветовая гамма

SRTP

Web листы доступа

802.1p

bridge

In-band / RFC2833 / SIP Info

Web

питание; линии

нет

245x155x60

0,46

от -30 до 80

Пластик

черный