



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Видеорегистратор сетевой 16-канальный OMNY PRO NVR1416-AL

OMNY NVR1416-AL

Описание

Поддержка видеоформатов Ultra 265/H.265/H.264;
16-канальный вход;
Поддержка основных камер, соответствующих ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) и протоколов RTSP;
Независимый выход VGA и HDMI;
Запись с разрешением до 16 мегапикселей;
4 жестких диска SATA, до 16 ТБ на каждый жесткий диск;
Технология ANR для повышения надежности хранения данных при отключении от сети;
Поддержка облачного обновления.

Общие

Тип оборудования IP-видеорегистратор

Общее

Каналов IP камер	32
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/4/6/8/9/16
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x16MP/2x4K/5x4MP/10x1080P/16x720P

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	1/0



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF/RTSP
Бесплатное ПО для ПК	Guard Tools - для обнаружения и настройки; Guard Viewer - для просмотра
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	DC 12V/5A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	≤12 (без жесткого диска)

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	4
Максимальный объем HDD, Тб	16
Поддержка RAID	1,5

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	12
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодек	G.711A / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	320

Эксплуатация

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	440 × 334 × 48
ВЕС, КГ	≤3,15

Сеть

Сетевые интерфейсы	2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с
Поддержка протоколов	DNS; SNMP; UPnP; DHCP; RTSP; IPv6; IPv4; HTTPS; HTTP; DDNS; NTP; NFS; TCP; P2P; SMTP; PPPoE



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Протоколы сетевые

TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP,
NFS, RTSP, IPV4, IPV6