



**Кросс оптический 19" (ШКОС)  
укомплектованный на 8 FC  
портов (комплект с розетками  
и пигтейлами)**

**SNR-ODF-24R-8FC-P**

## Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс **SNR-ODF-24R-8FC-P** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

### Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками и пигтейлами типа FC;  
корпус кросса выполнен из стали и имеет антакоррозийное порошковое покрытие;  
емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-касsetы.

Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу регулируется.

## Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Количество оптических портов	8
Комплект поставки	<p>Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE - 1 шт Сплайс-касsetа на 16 портов FT-U-16 - 1 шт Крышка черная для сплайс-касsetы FT-U-16 - 1 шт Планка адаптерная (FC) - 1 шт Металлическая заглушка - 2 шт Адаптер проходной FC-FC - 8 шт Шнур монтажный FC/UPC-FC/UPC SM 3 метра - 4 шт Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 1 уп</p>