



Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 16 SC портов, черный (комплект с розетками)

SNR-ODF-24R-16SC-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-16SC-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на T-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

- кросс комплектуется оптическими розетками типа SC;
- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.
- Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу регулируется.

Общие

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Тип монтажа кросса | Стоечный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Цвет | Черный |
| Количество оптических портов | 16 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Количество адаптерных планок | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Габаритные размеры, мм

403x215x44

ВЕС, КГ

2,7

Комплект поставки

Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE-BK - 1 шт
Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16 - 1 шт
Крышка черная для сплайс-касеты FT-U-16 - 1 шт
Планка адаптерная (SC) - 2 шт
Металлическая заглушка - 1 шт
Адаптер проходной SC-SC - 16 шт
Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 1 уп